

Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924

## Nástenná jednotka

FTXB-C



### Nástenná jednotka s nízkou spotrebou energie prinášajúca príjemný komfort

- › Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s akýmkoľvek interiérom a jednoduchšie sa čistí
- › Mimoriadne tichá prevádzka znížená na 21 dBA
- › Sezónna účinnosť: A+ pri chladení a vykurovaní

# FTXB-C

## NÁSTENNÁ JEDNOTKA



Údaje o účinnosti			FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,6/5,5/6,2	1,8/6,2/6,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,2/5,6/6,6	1,2/6,4/7,1
Príkon	Chladenie	Nom.	kW	0,51	0,77	1,03	1,70	1,93
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,60	0,70	0,94	1,50	1,68
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Energetická trieda		A+				
		P návrh	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93	6,09
	Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Energetická trieda		A+				
		P návrh	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
		SCOP/A		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06
Nominálna účinnosť <sup>(1)</sup>	Chladenie	Ročná spotreba energie	kWh	117	145	191	324	359
		Ročná spotreba energie	kWh	751	838	966	1 195	1 311
	EER		3,94	3,25	3,21	3,22	3,23	
	COP		4,19	4,01	3,71	3,75	3,81	
	Ročná spotreba energie	kWh	254	385	514	851	964	
Energetická trieda	Chladenie/Vykurovanie		A/A					

Technické údaje - vnútorná jednotka			FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	283x770x216			310x1 065x224	
Hmotnosť			kg	8			14	
Vzduchový filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam			Saranet	
Prietok vzduchu	Chladenie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	-9,1/5,9/4,7	-9,2/6,0/4,8	-9,3/6,1/4,9	16,38/15,00/11,82/10,62	19,92/18,5/14,34/12,36
	Vykurovanie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	-9,4/6,3/5,5	-9,7/6,3/5,5	-10,1/6,7/5,7	16,38/15,00/11,82/10,62	19,92/18,54/14,3/12,36
Akustický výkon	Chladenie		dB(A)	55			55	61
	Vykurovanie		dB(A)	55			58	-
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/tichá prevádzka	dB(A)	-39/25/21	-40/26/21	-41/27/23	44/40/35/32	46/43/37/33
	Vykurovanie	Super vysoké/Vysoké/Nízke/tichá prevádzka	dB(A)	-39/28/25	-40/28/25	-41/29/26	44/40/35/32	46/43/37/33
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie			ARC470A1			AP GS02	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240				

Technické údaje - vonkajšia jednotka			RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	550x658x275			753x855x328	
Hmotnosť			kg	28		30	44	
Akustický výkon	Chladenie		dB(A)	60		62	64	65
	Vykurovanie		dB(A)	61		62	-	-
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nom. ot.	dB(A)	46/-		48/-	-/51	-/51
	Vykurovanie	Vysoké/Nom. ot.	dB(A)	47/-		48/-	-/51	-/51
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk. tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~46				
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~18				
Chladivo	Typ/Náplň/TCO <sub>2</sub> ekv/GWP			R-410A/0,74/1,5/2 087,5		R-410A/1,0/2,1/2 087,5	R-410A/1,45/3,0/2 087,5	
Pripojenia potrubia	Kvapalina		mm	6,35				
	Plyn		mm	9,5				
	Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút. Max.	m	15				
	Prevýšenie	Vnút. - Vonk. Max.	m	12				
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Istenie	Maximálne istenie (MFA) <sup>(2)</sup>		A	16			20	

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ

(2) MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prúdový chránič). Ďalšie podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete vo výkrese s elektrickými údajmi.

### Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: + 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Váš Daikin partner:



Spoločnosť Daikin Europe NV sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU), izbového klimatizačného zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) alebo [www.cerflash.com](http://www.cerflash.com)

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Spoločnosť Daikin Europe NV/Daikin Central Europe Handels GmbH zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe NV/Daikin Central Europe Handels GmbH otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe NV.

DACE FTXB-C Single Sheet 2017-2018 | Vyhrazujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.

